

HOCHLEISTUNGS PTFE- SPRAY

Produkteigenschaften

- Schmier-, Trenn- & Gleitmittel
- Trockenschmierung, beseitigt Quietschgeräusche
- kein Verölen
- für viele Materialien geeignet
- sehr gute Haftung
- wasserabweisend
- hochdruckbeständig
- nicht elektrisch leitend
- verlängert die Lebensdauer von Teilen
- beständig gegen Wasser, Salzwasser, leichte Säuren und Basen
- 360°-Ventil, auch überkopf anwendbar

Einsatzbereiche

Schmutzabweisendes Trockenschmiermittel auf PTFE-Basis mit Silikonanteilen für Anwendungen ohne Schmutzgefahr. Hervorragend geeignet für Schmierarbeiten wie z. B. Sitzlaufschiene, Gurt, Türfangband, Schloss, quietschende Seitenscheiben, Türgummis u.v.m.

Technische Daten

Farben	Translucent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Temperaturbeständigkeit (°C)	-190 - +260

Gebrauchsanweisung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Oberfläche gegebenenfalls reinigen. PETEC Hochleistungs-PTFE-Spray gleichmäßig auf die Schmierstelle sprühen. Das Mittel kann sich bei dicken Schichten weiß verfärben. Eigenprüfung der Materialverträglichkeit erforderlich. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Sicherheits- und Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)